

Händlerstempel:



04/2018 - 50023367 | www.Weirich-PR.de



Vorschneider

VSL 07 P & VS 98 S



Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten. Die abgebildeten Produkte enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten.

ERO GmbH | Am ERO-Werk | 55469 Simmern | Deutschland
Tel.: +49 6761-9440-0 | Fax: +49 6761-9440-1099 | mail@ero.eu
www.binger.de



Mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Vorschneidern zahlen sich für Sie aus: BINGER bietet mit den zwei Vorschneidermodellen VSL 07 P und VS 98 S sowie zahlreichen Optionen für jeden Einsatzzweck das passende Modell.



BINGER Vorschneider VSL 07 P



Anlagen. Das Umrüsten auf eine andere Schnittlänge ist mit geringem Zeitaufwand möglich. Der VSL07 P ist deshalb für Kordonschnitt ebenso geeignet wie für Bogrebenschnitt.

Durch sein niedriges Gewicht ist der VSL07 P auch in Steillagen und schwierigem Gelände einsetzbar.

Serienausstattung:

- Rahmen mit Schneidelementen
- hydraulische Steuerung
- Auslöser zum manuellen Öffnen des Gerätes am Pfahl (bei Auslösung öffnen sich die Schneidelemente um ca. 30 cm)
- Schutzvorrichtung

Optionen:

- Ausstattung mit Sägen (z. B. für Kordonschnitt)
- Automatisches Öffnungssystem AOS
- Abstellrahmen VSL 07

Der VSL 07 P ist das leichteste Modell innerhalb der Vorschneiderserie von BINGER. Sich gegenläufig drehende Scherscheiben schneiden die Rebanlage in der gewünschten Höhe. Dabei erlauben die freiliegenden Scherscheiben den Rückschnitt schon vor dem Laubfall ohne ein Verstopfen des Gerätes.

Jede der beiden mit Scherscheiben bestückten Walzen wird von einem eigenen Ölmotor angetrieben. Zum Einfahren in die Zeile oder bei Erreichen eines Pfahls werden die Walzen per Knopfdruck geöffnet.

Drei Rahmengrößen ermöglichen Schnittlängen zwischen 21 und 105 Zentimetern. Dies gewährleistet die optimale Anpassung des Gerätes an die vorhandenen



Bedienfeld AOS

BINGER Vorschneider VS 98 S

Das Modell VS 98 S eignet sich optimal für den Einsatz in starken Laubwänden. Die zum Schutz des Drahtrahmens von einem Korb umgebenen Sägeblätter, sind einseitig angeordnet. Die versetzt angeordneten Andruckscheiben führen den Sägeblättern das Rebholz kontinuierlich zu. Der hydraulische Antrieb der Sägeblätter bewältigt auch kräftiges Holz. Ein sauberer Schnitt, auch bei starken Laubwänden, ist garantiert.



Serienausstattung:

- Drehzahlverstellung der Körbe vom Fahrersitz aus
- Auslöser zum manuellen Öffnen des Gerätes am Pfahl

Optionen:

- Automatisches Öffnungssystem AOS
- Abstellrahmen VS 98

Die Drehzahl der Andruckscheiben und Schutzkörbe ist regelbar und kann so der Fahrgeschwindigkeit angepasst werden.

Der VS 98 S ist mit unterschiedlichen Schnittlängen von 18 cm bis 81 cm und 9 oder 12 cm Sägenabstand erhältlich. Optional ist ein größerer Rahmen mit 20 Zentimeter mehr Durchgang über den Sägen lieferbar.