



Commande électro-hydraulique Confort avec joystick

Commande 4 fonctionnalités double effet (ou plus sur demande) et 1 fonctionnalité simple effet (alimentation) par vannes électro-magnétiques.



Rogneuse Modul Line 2 demi-rangs



Rogneuse Modul Line 1 rang complet sur cadre de dépose réglable en hauteur (option)

Votre distributeur agréé :



ERO GmbH
Machines viticoles
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Allemagne
Tel.: +49 (0) 6761-9440-0
Fax: +49 (0) 6761-9440-50
mail@ero.eu
www.ERO-Viti.fr

FZ00012 - 5/2016 | www.Weinich-PR.de

Caractéristiques et illustrations sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits représentés peuvent renfermer des composants non inclus dans l'équipement de série. Sous réserve de modifications techniques.

ERO a établi de nouveaux critères de référence en introduisant sur le marché le couteau rotatif qui équipe aujourd'hui toutes les rogneuses. Ses avantages se traduisent par l'augmentation de la vitesse de travail, l'absence de bourrage des éléments tranchants et une usure minimale. Il était donc inévitable qu'ils séduisent de nombreux professionnels de la viticulture. De plus, le modèle Modul Line se décline en une multitude de variantes, alors n'hésitez pas à nous demander conseil pour créer la rogneuse qui répondra exactement à vos besoins spécifiques.

- **Nombreuses possibilités de réglage manuel** des modules de coupe, même en version standard (hydraulique en option) :
 - Réglage de la largeur de coupe en continu de 0,60 m à 0,45 m
 - Réglage de l'angle de coupe des deux barres verticales par rapport à la barre de coupe horizontale (en A ou en V)
 - Sécurité d'effacement réglable avec retour automatique, vers l'avant et vers l'arrière
 - Réglage du déport
 - Réglage du dévers sur barre de coupe
- Construction robuste et haute précision de l'assemblage grâce à la mise en œuvre de la robotique de soudage et de la découpe laser
- Entraînement des couteaux par blocs de grandes marques, atteignant leur gamme de puissance optimale à partir de 20 l d'huile à la minute pour une pression de 120 bars
- Barres de coupe verticales et horizontales en acier inoxydable
- Système modulaire pour adaptation individuelle



Mât de relevage hydraulique ERO

- Vérin interne, à l'abri des salissures
- Large surface de guidage pour éviter le gauchissement à la montée et à la descente
- Élimination du jeu au moyen de vis de rattrapage de jeu
- Universel car compatible avec tous les outils portés ERO et avec ceux d'autres fabricants, par exemple avec les épampreuses à un rang complet ou avec les effeuilleuses et les prétailleuses Binger Seilzug
- Réglage sans jeu du mât par rapport au support grâce à des possibilités d'ajustage précis
- Montage facile et rapide grâce au système d'attelage à crochets et à l'autocentrage des forures
- Console d'adaptation au tracteur et support de mât indépendants pour faciliter l'attelage à différents types de tracteurs équipés de la console ERO



Rogneuses Modul Line | Profi Line



La perfection dans la vigne

Rogneuse 2 rangs complet PROFI LINE



Rogneuse Modul Line 1 rang complet

- Support de mât avec dévers hydraulique (option)



Montage sur le capot (option) pour Holder ou Carraro

Turbolames en acier inoxydable ERO

- L'acier trempé spécial prévient le dépôt de résidus de végétation sur les surfaces tranchantes (effet antiadhésif)
- Grâce à l'absence de revêtement, la surface des lames ne subit aucune altération, même lors de l'affûtage
- En raison de sa forme arrondie, la lame réalise une coupe exacte et franche
- La forme des couteaux prévient l'enroulement et le cisaillement des fils en cas de conduite serrée
- L'effet d'aspiration des couteaux permet d'éliminer tous les résidus de végétation, même l'extrémité des pousses et les petites feuilles sont décrochées
- Les couteaux, longs de 35,5 cm, sollicitent peu les paliers et la rogneuse peut être attelée très près du tracteur, ce qui réduit le rayon de braquage. De plus, le risque de blessures de la zone fructifère dues aux manœuvres et aux irrégularités du sol est ramené à un minimum



Réglage de l'angle de coupe



Réglage hydraul. du dévers sur coupe complète



Déport hydraulique, 400 mm



Cinématique en Z



Support de mât avec dévers hydraulique



Mât de relevage hydraulique à double effet, 800 mm



Console d'adaptation au tracteur



Rogneuse ERO Modul Line

Commande électro-hydraulique Confort



Commande électrovanne (option)



Sécurité d'effacement sur la barre de coupe (option)



Coupe sylvoise avec ameneur de sarments (option)
▪ à angle réglable manuellement de 0 - 45°
▪ moteur hydraulique indépendant



Rogneuse „canne“ bilatérale
▪ écartement hydraulique inclus (env. 900 mm)
▪ Réglage électrique du dévers sur coupes compl. (option)
▪ Barre de coupe externe rallongée de 32 cm env. (option)