

Rappresentante:

 **BINGER**

06/2019- 50023222 | www.Weirich-PR.de

 **BINGER**

Cimatrici LSA 320



Modello LSA320 AU3



Modello LSA320 AU3



Modello LSA320 AU3P
in posizione di lavoro



Modello LSA320 AU3P
negli spostamenti su strada



Modello LSA320 AU3V



Modello LSA320 AL2

Dati e illustrazioni sono da considerarsi come approssimativi. I prodotti illustrati comprendono in parte optional non facenti parte dell'insieme della fornitura di serie. Con riserva di modifiche tecniche e costruttive.

ERO GmbH | Am ERO-Werk | 55469 Simmern | Germania
Tel.: +49 6761-9440-0 | Fax: +49 6761-9440-1099 | mail@ero.eu
www.ero-binger.it

La cimatrice Binger Seilzug LSA 320 AU3P offre la massima varietà di dotazioni con una costruzione robusta che richiede una manutenzione minima.

Le barre di taglio, realizzate in alluminio inossidabile, possono essere dotate di un numero massimo di sette lame. La sospensione della cimatrice in basso riduce l'altezza del baricentro, garantendo un funzionamento sicuro anche su trattori leggeri. Moderne procedure di produzione controllate da computer consentono un'alta precisione e un posizionamento perfetto di tutti i componenti.

Le barre di taglio verticali vengono azionate con un proprio motore ad olio e lo stesso vale per quelle orizzontali. I motori delle lame dispongono di cuscinetti a sfere a grande dimensionamento e lubrificazione permanente e non richiedono manutenzione, esattamente come le cinghie piatte. La LSA ha una richiesta d'olio molto bassa, max. 18-20 litri. Il modello LSA320 AU3P dispone di una funzione a parallelogramma brevettata che permette una regolazione idraulica continua della larghezza di taglio durante la marcia. Chiudendo le barre completamente all'indietro verso il trattore, si facilitano gli spostamenti su strada e l'uscita dai filari di punta.



Modello LSA320 AU3P



Dispositivo di sicurezza a rientro sul lato scavallante

I modelli AU 3 e AU 3V offrono una larghezza di taglio regolabile in modo manuale. I modelli AU dispongono di serie di una regolazione dell'angolo e di un dispositivo di sicurezza a rientro della barra di taglio esterna.

Il coltello superiore dell'AU 3V, ammortizzato e regolabile in altezza manualmente, offre un utilizzo particolarmente versatile grazie alla facilità di regolazione della lunghezza di taglio.

Configurazione di base modello LSA320 AU3P:

- Barre di taglio con lame in acciaio inossidabile
- Dispositivo di sicurezza a rientro sul lato scavallante
- Regolazione idraulica della larghezza di taglio
- Regolazione dell'angolo di taglio sul lato scavallante (manuale)

