



Comando elettro-idraulico Comfort con joystick

Comando di 4 funzioni a doppio effetto (su richiesta espandibili) e una funzione a semplice effetto (olio continuo) tramite elettrovalvole.



Cimatrice Modul Line a doppia L rovesciata



Cimatrice Modul Line a U rovesciata
su cavalletto con regolazione dell'altezza (opzionale)

Rappresentante:



ERO GmbH
Am ERO-Werk
55469 Simmern
Germania
Tel.: +49 6761-9440-0
Fax: +49 6761-9440-1099
mail@ero.eu
www.ero-binger.it

FZ00011 - 07/2018 | www.Weirich-PR.de



Dati e illustrazioni sono da considerare come approssimativi. I prodotti illustrati comprendono in parte optional non facenti parte dell'insieme della fornitura di serie. Ci si riserva modifiche tecniche e costruttive.

ERO è stato il primo costruttore di cimatrici a introdurre, con i modelli a coltelli rotanti, il principio del taglio libero. I vantaggi di questo sistema – velocità di lavoro aumentata, nessun inceppamento dei coltelli nelle foglie ed usura ridotta – hanno permesso la sua rapida diffusione. Il modello Modul Line permette di scegliere fra tutte le varianti di dotazioni. Vi aiutiamo con piacere nella configurazione delle macchine.

■ Svariate possibilità di regolazioni manuali della cimatrice già nell'equipaggiamento di serie (idrauliche come optional):

- Larghezza di taglio regolabile manualmente in continuo da 60 a 45 cm
- Regolazione manuale dell'angolo di taglio delle due barre verticali rispetto alla barra orizzontale (ad A e a V)
- Dispositivo di sicurezza a rientro regolabile con ritorno automatico, in avanti e indietro
- Spostamento laterale
- Brandeggio sulla U rovesciata

- Stabile costruzione con alta precisione grazie a produzione industriale con impianti laser e robot di saldatura

- Azionamento dei coltelli con blocchi idraulici di marca di alta qualità che lavorano al meglio a partire da 20 l di olio al minuto e 120 bar di pressione

- Barre di taglio verticali e orizzontali in acciaio inossidabile

- Estensibile individualmente tramite sistema modulare



Cimatrici Modul Line | Profi Line



La perfezione in viticoltura

Cimatrice a doppia U rovesciata PROFI LINE



Cimatrice Modul Line a U rovesciata

- Colonna idraulica con pistone a doppio effetto (Optional)



Montaggio sul cofano (Optional) per Holder o Carraro



Turbolame aspiranti in acciaio inossidabile ERO

- Acciaio dei coltelli con tempra speciale che impedisce il deposito di residui sulla superficie di taglio (effetto antiaderente)
- L'effetto antiaderente viene mantenuto anche nell'affilatura (non si tratta di un rivestimento).
- Il filo arrotondato produce un taglio molto netto
- La forma del coltello impedisce l'avvolgimento e il taglio dei fili metallici
- Effetto aspirante dei coltelli: nella parete vegetativa non rimangono resti di taglio, vengono catturate anche piccole punte di tralci e foglie
- I coltelli lunghi 35,5 cm sollecitano in misura ridotta i cuscinetti e la cimatrice può essere montata vicina al trattore, così da permettere un minore raggio di svolta. Il rischio di un danno della zona dei grappoli a causa di movimenti di sterzata o difformità del terreno viene inoltre ridotto al minimo



Regolazione dell'angolo di taglio



Brandeggio idraulico sulla U / L rovesciata



Spostamento laterale idraulico, 400 mm



Cinematica Z



Supporto della colonna con brandeggio idraulico



Colonna idraulica, 800 mm, con pistone a doppio effetto



Piastra di attacco al trattore



Cimatrice ERO Modul Line



Comando elettroidraulico Comfort



Deviatore elettroidraulico (Optional)



Dispositivo di sicurezza su barra di taglio (Optional)



Coltello inferiore con convogliatore dei tralci (Optional)

- inclinabile manualmente, 0 - 45°
- azionamento tramite motore idraulico indipendente



Cimatrice "bastone" bilaterale

- Regolazione idraulica della larghezza incl. (ca. 900 mm)
- Brandeggio elettrico sulle L rovesciate (Optional)
- Barra di taglio esterna allungata da ca. 32 cm (Optional)